

W32

ENCLOSED

Caratteristiche Serie W32 Enclosed

- ▶ Filtro purificatore P41 (acciaio inox) con cartuccia filtro rigenerabile (acciaio inox)
- ▶ Separatore di condensa e olio del 2° e 3° stadio
- ▶ Intercoolers (acciaio inox)
- ▶ Aftercooler (acciaio inox)
- ▶ Valvola di mantenimento della pressione
- ▶ Valvola di non ritorno
- ▶ Valvola di sicurezza su tutti gli stadi
- ▶ Indicatore del livello dell'olio
- ▶ Pressostato dell'olio con arresto
- ▶ Manometro della pressione dell'olio
- ▶ Cabinet verniciato elettrostaticamente
- ▶ Scarico condensa automatico
- ▶ Avviamento e arresto automatico
- ▶ Pressostato
- ▶ Protezione per il sovraccarico termico del motore elettrico
- ▶ Pannello elettrico e di controllo: Avviamento YΔ (soft start), Interruttore principale, Pulsanti On/Off, Contatore, Pulsante d'emergenza e Manometro pressione olio
- ▶ Pannello di carica: 2 rubinetti a leva, 2 fruste girevoli dotate di attacco di carica Din 200Bar + Riduttore Din/Int
- ▶ Qualità dell'aria respirabile conforme EN 12021



Caratteristiche opzionali

- Fruste di carica supplementari
- Doppia pressione (225-310 Bar/3260-4500 Psi)
- Cartucce filtro monouso
- Controllo elettronico con PLC (Touch screen)
- Cabinet in acciaio

ANNI
5
GARANZIA

W32 ENCLOSED

Modello	Pressione di esercizio		Portata			Potenza Trifase		Giri Motore	Stadi	Cilindri	Peso kg	Dimensioni (LxPxH)
	Bar	Psi	lt/min	m ³ /h	Cfm	kW	Hp	rpm				cm
W32 Enclosed	225/310	3260/4500	180	10,8	6,4	4	5,5	1160	3	3	220	55x102x90
	225/310	3260/4500	250	15	8,8	5,5	7,5	1450	3	3	230	55x102x90
	225/310	3260/4500	300	18	10,6	7,5	10	1700	3	3	240	55x102x90

Avvertiamo la gentile Clientela, che le caratteristiche tecniche dei compressori possono essere variate senza preavviso.